

## **D-10.10.10B PRZESTAWIENIE GNIAZDA BOCIANIEGO**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1 Nazwa zadania**

Zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”.

#### **1.2. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przewstawieniem istniejącej platformy z gniazdem bocianim

#### **1.3. Zakres robót objętych ST**

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót związanych z przewstawieniem istniejącej platformy z gniazdem bocianim:  
- przewstawienie platformy z gniazdem bocianim,

#### **1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami i definicjami podanymi w ST DM-00.00.00.  
„Wymagania ogólne”.

#### **1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

### **2. MATERIAŁY**

Nie występują

### **3. SPRZĘT**

#### **3.1. Ogólne wymagania**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”,

#### **1.2. Sprzęt przewstawienia platformy**

Do przewstawienia platformy należy używać:

- dźwigu wraz z świderem głębowym
- koparka.
- podnośnik koszowy

### **4. TRANSPORT**

#### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

#### **5.1. Ogólne zasady wykonania robót**

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Roboty należy wykonywać w porozumieniu z lokalnymi służbami ochrony środowiska.

### **5.2. Przystawienie platformy z gniazdem bocianim**

Roboty powinny być wykonane poza okresem lęgowym ptaków, tj. 1 marca a 15 października.

Przy pomocy podnośnika koszowego wykwalifikowani pracownicy dokonają zdemontowania gniazda z platformy oraz zabezpieczą je na czas przeniesienia słupa wraz z platformą.

Należy zdemontować słup wraz z platformą oraz ustawić go w nowe miejsce. Fundamenty należy przewidzieć jako nowe.

Po przystawieniu słupa należy umieścić gniazdo bocianie na platformie

W przypadku braku możliwości przystawienia elementów należy przewidzieć w ramach ceny kontraktować należy uwzględnić koszty odtworzenia tych elementów.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1szt./sztuka/ przystawionego słupa wraz platformą i gniazdem.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe,

przystawienie słupa wraz z platformą oraz gniazdem,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,

uporządkowanie terenu,

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**