

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznacz. na rys.rzutów		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
Rodzaj wyrobu		Okna PCV							
Schemat									
Wymiary zewn. okna	So	800	800	900	1000	1200	1400	900	2000
	Ho	800	800	1500	2300	1350	1450	2100	1500
Wymiary w świetle muru	Sz	850	850	950	1050	1250	1450	1020	2050
	Hz	920	920	1620	2420	1470	1570	2150	1620
Szklenie		Szyby zespolone niskoemisyjne (k = 1,3 W/mK)							
Rodzaj okucia		Okucia obwiedniowe niemieckiej firmy ROTO							
Rodzaj ościeżnicy		PCV							
Ilość	Parter	1	1	1	2	1	1	1	3
	Kolor profili	Biały							
	Uwagi								

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznacz. na rys.rzutów		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
Rodzaj wyrobu		Drzwi zewnętrzne			Drzwi wewnętrzne											
Schemat																
Wymiary zewn. drzwi	So	1100	1000	1000	1000	1000	1100	900	1000	1000	1100	900	900	800	800	900
	Ho	2300	2250	2250	2150	2150	2150	2150	2150	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Wymiary w świetle muru	Sz	1200	1100	1100	1100	1100	1200	1000	1100	1100	1200	1000	1000	900	900	1000
	Hz	2350	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Szklenie		zestawy szybowe antywłamaniowe (refleksyjne)														
Rodzaj okucia		antywłamaniowe														
Rodzaj ościeżnicy		PCV														
Ilość	Parter	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kolor profili	Biały														
	Uwagi															

Uwaga!

1. Przed złożeniem zamówienia na wykonanie okien i drzwi należy sporządzić inwentaryzację powykonawczą gotowych, odpowiednich otworów i skorygować wymiary elementów podanych w zestawieniu (szczególnie okno półokrągłe o symbolu O3)

2. Schematy okien pokazane są w widoku od strony zewnętrznej budynku

3. W zestawieniu drzwi wysokości Ho i Hz podane są od poziomu wykończonej posadzki wnętrza budynku